BRUGGER MAGNETSYSTEME


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Aimants pour points de vente et aimants à crochet avec revêtement en caoutchouc

Système magnétique POS en NdFeB, revêtement en caoutchouc noir avec crochet ou œillet, rond







INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Ce système magnétique pour point de vente est équipé d'un **crochet ou d'un œillet robuste** et offre une solution pratique pour des applications variées.
Grâce à son **revêtement en caoutchouc protecteur et robuste**, la surface est protégée contre les rayures et l'abrasion, tandis que la **force d'adhérence élevée de l'aimant en néodyme** garantit un maintien fiable. Tous nos systèmes complets sont parfaits pour les matériaux fragiles et garantissent une utilisation sûre et flexible, par exemple pour fixer ou suspendre des objets.

Aménagez votre stand de salon ou votre espace de vente grâce à nos systèmes magnétiques robustes et caoutchoutés ! Grâce aux aimants en néodyme situés sur la face inférieure, ils adhèrent solidement aux surfaces ferromagnétiques telles que les murs métalliques, les poutres en acier, les étagères ou les tableaux blancs. Idéal pour suspendre des panneaux, des présentoirs ou pour fixer des objets directement sur des surfaces métalliques.

En plus de la version standard, nous proposons également des solutions sur mesure :
» **Autres couleurs de revêtement en caoutchouc**
» **Revêtement en caoutchouc plus dur ou plus souple**

* Les forces ont été déterminées à température ambiante sur une plaque polie en acier (S235JR selon DIN 10 025) d'une épaisseur de 10 mm (1kg~10N). Un écart allant jusqu'à -10% par rapport à la valeur indiquée est possible dans des cas exceptionnels. En général, la valeur est dépassée. Le type

Gewerbestraße 23 78739 Hardt T. +49 7422 9519-0 F. +49 7422 9519-22 E. info@brugger-magnet.de

d'application (situation de montage, températures, contre-ancrage, etc.) influence parfois énormément les forces. Les valeurs indiquées sont données à titre indicatif. Demandez conseil à nos experts.