


## Systèmes magnétiques caoutchoutés

### Système magnétique en NdFeB, enveloppe en caoutchouc noir, avec trou taraudé



| Numéro d'article       | D mm | d mm | H mm | HGes mm | Filetage M | Force d'adhérence* N | Force de cisaillement* N | Poids g | Température °C | Surface |
|------------------------|------|------|------|---------|------------|----------------------|--------------------------|---------|----------------|---------|
| A12A-KsM4              | 12   | 8    | 7    | 14,5    | M4         | 13                   | 5                        | 6       | 60             | schwarz |
| A18A-KsM4              | 18   | 8    | 6    | 11,5    | M4         | 37                   | 13                       | 8,7     | 60             | schwarz |
| A22A-KsM4              | 22   | 8    | 6    | 11,5    | M4         | 58                   | 18                       | 13      | 60             | noir    |
| A31A-KsM4 <sup>1</sup> | 31   | 8    | 6    | 11,5    | M4         | 89                   | 25                       | 22      | 60             | noir    |
| AS031NdA-04s-02        | 31   | 8    | 6    | 11,5    | M4         | 89                   | 35                       | 23      | 60             | noir    |
| A43A-KsM4              | 43   | 8    | 6    | 10,5    | M4         | 100                  | 38                       | 30      | 60             | noir    |
| A43A-KsM5              | 43   | 8    | 6    | 10,5    | M5         | 100                  | 38                       | 31      | 60             | noir    |
| A57A-KsM5              | 57   | 10   | 7,6  | 14,5    | M5         | 200                  | 78                       | 82      | 80             | noir    |
| A66A-KsM5              | 66   | 10   | 8,5  | 15      | M5         | 250                  | 85                       | 105     | 80             | noir    |
| A88A-KsM8              | 88   | 12   | 8,5  | 17      | M8         | 550                  | 140                      | 192     | 80             | noir    |

#### NOTE SUR LE PRODUIT :

Ces systèmes sont particulièrement adaptés à une utilisation sur des surfaces sensibles. Grâce au **revêtement en caoutchouc spécial**, il n'y a pas de rayures ou de décoloration sur la surface. De même, les forces de déplacement sont plus élevées grâce au revêtement en caoutchouc. Ces variantes de rondoline disposent - selon le diamètre - d'un **trou taraudé** de différentes tailles.

Comme alternative à l'article standard, nous proposons également des solutions individuelles :

" Autres couleurs pour le revêtement en caoutchouc

" Revêtement en caoutchouc plus dur ou plus souple

<sup>1</sup> La surface d'adhérence présente un alésage cylindrique dû à la fabrication.

\* Les forces ont été déterminées à température ambiante sur une plaque polie en acier (S235JR selon DIN 10 025) d'une épaisseur de 10 mm (1kg-10N).

Un écart allant jusqu'à -10% par rapport à la valeur indiquée est possible dans des cas exceptionnels. En général, la valeur est dépassée. Le type

d'application (situation de montage, températures, contre-ancrage, etc.) influence parfois énormément les forces. Les valeurs indiquées sont données à titre indicatif. Demandez conseil à nos experts.